






# QVF<sup>®</sup> SUPRA LINE

## 10. 架 台


## 架台用継手 (キークランプ)

材質：キークランプは鋳鉄又はSUS304、プラグはゴムもしくはプラスチック

| 種類                | DN<br>(呼び径) | 製品コード     |   | 種類          | DN<br>(呼び径) | 製品コード     |   |
|-------------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-----------|---|
| シングルサイドソケット       | 20          | Q-KK10-5  |    | チューブカプラー    | 32          | Q-KK14-7  |    |
|                   | 32          | Q-KK10-7  |   |             | 40          | Q-KK14-8  |   |
|                   | 32/25       | Q-KK10-76 |   |             |             |           |   |
|                   | 40          | Q-KK10-8  |   |             |             |           |   |
| シングルチューブ          | 20          | Q-KK16-5  |    | コーナー継手      | 20          | Q-KK21-5  |    |
|                   | 32          | Q-KK16-7  |   |             | 32          | Q-KK21-7  |   |
|                   | 40          | Q-KK16-8  |   |             | 40          | Q-KK21-8  |   |
| ティ継手              | 32          | Q-KK35-7  |    | 鋼管移動用継手     | 20          | Q-KK45-5  |    |
|                   | 40          | Q-KK35-8  |   |             | 32/25       | Q-KK45-76 |   |
|                   |             |           |   |             | 40/25       | Q-KK45-86 |   |
| 斜材用継手<br>(KK50-用) | 25          | Q-KK6     |  | サポートフランジ用継手 | 32          | Q-KK50-7  |  |
|                   | 32          | Q-KK7     |   |             | 32/25       | Q-KK50-76 |   |
|                   | 40          | Q-KK8     |   |             | 40          | Q-KK50-8  |   |
| 架台用基礎フランジ         | 20          | Q-KK62-5  |  | プラグ(プラスチック) | 20          | Q-PP77-5  |  |
|                   | 32          | Q-KK62-7  |   |             | プラグ(ゴム)     | 25        |   |
|                   | 40          | Q-KK62-8  |   | 32          |             | Q-BPE-32  |   |
|                   |             |           |   |             | 40          | Q-BPE-40  |   |

## ライン用サポート

材質：炭素鋼又はSUS304

| DN1<br>(呼び径) | 製品コード       | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |  |
|--------------|-------------|-----------|------------|------------|--|
| 25           | Q-HF1-1.5-2 | 100       | 116        | 48         |  |
| 40           |             |           |            |            |  |
| 50           |             |           |            |            |  |
| 80           | Q-HF3-4     | 150       | 185        | 48         |  |
| 100          |             |           |            |            |  |

## サポートリング、ベッセルホルダー

DN300以下の円筒形ベッセルは胴フランジでサポートを取ってください。サポートリング (Aタイプ) の併用も可能です。  
 DN450以上の円筒形ベッセルには、必ずベッセルホルダー (Bタイプ) を使用してください。

材質：5L～20Lは、SUS、シリコーンゴム  
 50L～200Lは、アルミニウム  
 500Lは、炭素鋼、エポキシ塗装

| 適用容器   |         | H<br>(mm) | L<br>(mm) | K<br>(mm) | d1    | タイプ | 製品コード     |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----------|
| 球形ベッセル | 円筒形ベッセル |           |           |           |       |     |           |
| 5L     | —       | —         | 78        | 254       | 3-Φ11 | A   | SL-0VR005 |
| 10L    | —       | —         | 106       | 254       | 3-Φ11 | A   | SL-0VR010 |
| 20L    | —       | —         | 138       | 295       | 3-Φ11 | A   | SL-0VR020 |
| 50L    | DN450   | 126       | 270       | 395       | 3-M12 | B   | SL-0VR050 |
| 100L   | DN600   | 122       | 330       | 400       | 3-M12 | B   | SL-0VR100 |
| 200L   | —       | 118       | 360       | 585       | 3-M12 | B   | SL-0VR200 |
| 500L   | —       | 267       | 505       | 800       | 4-Φ18 | B   | SL-0VR500 |

